



| | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|-----|-------------|------------------|
| 1. | OM000530 | Skruv | 34. | OM000228 | O-ring |
| 2. | OM000915 | Bricka | 35. | OM004422 | Packning |
| 3. | OM000510 | Skruv | 36. | OM003221 | Stötdämpare |
| 4. | OM004311 | Bricka | 37. | OM000140 | O-ring |
| 5. | OM002540 | Utblåsningskydd | 38. | OM001728 | Backstycke |
| 6. | OM002541 | Ljuddämpare | 39. | OM000014 | O-ring |
| 7. | OM002221 | Topplöck | 40. | CE103205152 | Nippel |
| 8. | OM003940 | Tätning | 41. | OM005041 | Ventil km pl. |
| 9. | OM009201X | Fjäder | 42. | OM000012 | O-ring |
| 10. | OM000014 | O-ring | 43. | OM005141 | Ventilhus |
| 11. | OM000132 | O-ring | 44. | OM000018 | O-ring |
| 12. | OM000138 | O-ring | 45. | OM000008 | O-ring |
| 13. | OM004022 | Tallriksventil | 46. | OM005341 | Ventilcolv |
| 14. | OM004520 | Ventilring | 47. | OM000010 | O-ring |
| 15. | OM000038 | O-ring | 48. | OM000015 | O-ring |
| 16. | OM002820 | Packning | 49. | OM009173 | Fjäder |
| 17. | OM000416 | Skruv | 50. | OM001055 | O-ring |
| 18. | OM000520 | Skruv | 51. | OM005441 | Ventilstift |
| 19. | OM922098 | Frontplatta | 52. | OM001055 | O-ring |
| 20. | OM822040 | Styrplatta | 53. | OM005541 | Bussning |
| 21. | OM009102 | Fjäder | 54. | OM000918 | Elastisk ring |
| 22. | OM007528 | Säkerhetsbygel | 55. | OM000902 | Låsbricka |
| 23. | OM700098 | Matare | 56. | OM007744 | Styrning |
| 24. | OM530098 | Magasin | 57. | OM007605 | Sprint |
| 25. | OM000408 | Skruv | 58. | OM008140 | Avtryckare |
| 26. | OM007121 | Fäste | 59. | OM008008 | Spärr |
| 27. | OM000512 | Skruv | 60. | OM000902 | Låsbricka |
| 28. | OM000014 | O-ring | 61. | OM632098 | Skjutlock km pl. |
| 29. | OM002126 | Pistolhus | 62. | OM009007 | Fjäder |
| 30. | OM000135 | O-ring | 63. | OM007645 | Distans |
| 31. | OM000141 | O-ring | 64. | OM007604 | Sprint |
| 32. | OM002621 | Cylinder | 65. | OM009302 | Fjäder |
| 33. | OM212098 | Kolv/drivare kompl. | | OM000072 | O-ringsts |

TEKNISKA DATA FÖR OM9825N

Vikt oladdat: 1,1 kg

Mått: H 211mm L 219 mm B 50 mm

Laddning: 145 klammer

Arb.tryck: 5 – 6,5 bar

Luffförbr.: 0,3 l vid 6 bar

Vibrationer enl. SS-ISO 8662-11 < 2,5 m/s²

Ljudnivåer enl. SS-EN12549:

Ljudtryck: 83,0 dB (A)

Ljudeffekt: 91,0 dB (A)

Klammer: 98/12-25 mm