



RA070002	Buffert	RA326037	Bakstycke
RA070068	Buffert	RA348012	Låsring
RA080136	Bakplatta	RA410015	Matare
RA085018	Fjäderstyrning	RA414101	Skjutlockstopp
RA092094	Ventilhylsa	RA430045	Ljuddämparlock
RA104148	Cylinder kmpl.	RA430087	Topplöck kmpl.
RA134212	Nosstyrning	RA440070	Matarblock
RA138568	Pistolhus	RA440160	Stopp
RA140081	Avtryckarventil	RA622005	O-ring
RA144128	Skjutlock	RA622010	O-ring
RA164061	Avtryckare	RA622025	O-ring
RA166026	Packning	RA622035	O-ring
RA168429	Frontplatta	RA622041	O-ring
RA170178	Magasinsskena	RA622074	O-ring
RA172473	Magasinslock	RA622094	O-ring
RA184062	Magasinsspärr	RA622115	O-ring
RA184063	Spärr	RA622121	O-ring
RA184081	Avtryckarlänk	RA622122	O-ring
RA200035	Fjäder	RA650005	Låsmutter
RA200057	Fjäder	RA650008	Låsmutter
RA200145	Fjäder	RA662019	Sprint
RA200155	Fjäder	RA662021	Stift
RA280058	Stötdämpare	RA662082	Stift
RA286008	Ljuddämpare	RA662083	Stift
RA288172	Sprint	RA662085	Stift
RA288173	Ventilstift	RA666023	Skruv
RA294102	Ventilplatta	RA666032	Skruv
RA294104	Ventilplatta kmpl.	RA666075	Skruv
RA300297	Ventilkoiv	RA667022	Skruv
RA300314	Ventilkoiv kmpl.	RA667035	Skruv
RA300358	Koiv/drivare kmpl.	RA667036	Skruv

**TEKNISKA DATA FÖR R3425B SAMT LJUDNIVÅER ENLIGT SS-EN12549 OCH SS-EN ISO4871 MED OSÄKERHETSFAKTOR 2,5 dB(A)**

Vikt oladdat: 0,96 kg  
 Dimensioner (HxBxL): 166 x 42 x 218 mm  
 Lufttryck: 4 – 7 bar  
 Rekommenderat tryck: 6 bar  
 Luftförbrukning vid 6 bar: 0,42 l  
 Laddningskapacitet: 150 klammer  
 Vibrationer enligt ISO8662 är under rekommenderat värde 2,5 m/s<sup>2</sup>

Klammer: 34/14-25 mm  
 Ljudtryck: 78,60 dB(A)  
 Ljudeffekt: 87,77 dB(A)  
 Smörjmedels-  
 rekommendationer: LBOIL