



Pos.nr.	Art.kod	Benämning	Pos.nr.	Art.kod	Benämning	Pos.nr.	Art.kod	Benämning
101	UM873101	Insexskruv	119	UM873119	Bakstycke	210	UM873210	Benämning
102	UM873102	Upph.bygel	120	UM873120	Dammskydd	211	UM873211	Skruv
103	UM873103	Topplöck	121	UM873121	Nippel	212	UM873212	Skydd
104	UM873104	Packning	122	UM873122	Drivvarstyrning	213	UM873213	Spikkanal
105	UM873105	O-ring	123	UM873123	Fjäder	214	UM873214	Spikkanal
106	UM873106	Tätningring	124	UM873124	Yttre nos	215	UM873215	Skydd
107	UM873107	O-ring	125	UM873125	Insexskruv	216	UM873216	Matarsko
108	UM873108	Cylinderhylsa	126	UM873126	Fjäderstift	217	UM873217	Matarfjäder
109	UM873109	O-ring	201	UM873201	Nos	218	UM873218	Bricka låsn.
110	UM873110	Tätningring	202	UM873202	Magnet	219	UM873219	Sprint
111	UM873111	Cylinder	203	UM873203	Insexskruv	220	UM873220	Stoppfjäder
112	UM873112	O-ring	204	UM873204	Bricka	221	UM873221	Skruv
113	UM873113	O-ring	205	UM873205	Låsbricka	222	UM873222	Mag.vinkel
114	UM873114	Kolv kompl	206	UM873206	Fäste	223	UM873223	Låsmutter
115	UM873115	Stötdämpare	207	UM873207	Magasin	224	UM873224	Handtag
116	UM873116	O-ring	208	UM873208	Låsmutter	225	UM873225	Sprint
117	UM873117	Pistolhus	209	UM873209	Spikstopp	226	UM873226	Handtagsskydd
118	UM873118	O-ring						

Vid service bör o-ringarna pos. I05, I07, I09, II2, II3 samt II6 bytas.

### TEKNISKA DATA FÖR BS1 MED LJUDNIVÅER ENLIGT SS-EN12549 OCH SS-ENISO4871 MED MÅTOSÄKERHET 2,5 dB(A)

Vikt: 1,88 kg

Mått (HxL): 254 x 277

Arbetstryck: bar: 5 – 8 bar

Ljudtryck: 87,9 osäkerhetsfaktor 2,5 dB (A)

Ljudeffekt: 100,9 osäkerhetsfaktor 2,5 dB(A)

Spik: Kartro kod 14102

Smörjmedelsrek.: LBOIL